



**Confiable.
Robusto.
Práctico.**

PRIMO 2

Además de por los materiales de calidad y sus prácticas funciones, PRIMO 2 destaca por su moderno diseño. Sin tornillos, las tapas finales variables proporcionan las máximas garantías en cuanto al estilo. Al mismo tiempo, permite mantener el orden gracias a la bobina de cable y disfrutar de la máxima flexibilidad por su práctica anilla de diseño. Para colgar, atornillar o suspender: PRIMO 2 es una solución de distribución de la energía atractiva y perfecta para los hogares y oficinas modernos.

Función y diseño unidos: PRIMO 2 tiene la clave, gracias a las nuevas variantes técnicas, específicas para aplicaciones y orientadas al usuario. Por ejemplo, se puede integrar individualmente la protección contra sobretensión, un cargador USB A y C o un interruptor de protección de intensidad de defecto clásico.

VENTAJAS

- **Tapas finales sin tornillos**
- **Posibilidad de montaje oculto**
- **Más orden con el enrollador de cable**
- **Anilla opcional para suspensión**
- **Diseño elegante y atractivo**

DISTINCIONES

DESIGN PLUS
powered by **light+building**
2020



reddot winner 2020

**BACH
MANN**

We power your life.

PRIMO 2

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

Caja de enchufe con puesta a tierra | línea de alimentación: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² con clavija acodada

350.000	6	35°					
350.001	6	35°	●				
350.002	6	35°	●	●			
350.003	6	35°		●			
350.004	6	35°	●	●	●		
350.005	6	35°				●	
350.006	3	35°	●				
350.007	3	35°					
350.008	3	35°					A/C 22 W



350.006



350.007

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

UK | línea de alimentación: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² con conector macho para Reino Unido

350.030	6	45°	●				
350.031	6	45°					
350.032	3	45°					
350.033	3	45°	●				



350.000

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

UTE | línea de alimentación: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² con clavija acodada

350.050	6	35°	●				
350.051	6	35°					
350.052	3	35°					
350.053	3	35°	●				



350.001

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

Enchufe suizo | línea de alimentación: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² con conector macho suizo

350.070	6	90°	●				
350.071	6	90°					
350.072	3	90°					
350.073	3	90°	●				



350.003

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

P40 | línea de alimentación: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² con clavija acodada

350.080	6	35°	●				
350.081	6	35°					
350.082	3	35°					
350.083	3	35°	●				



350.002

#	
---	--

Accesorios

350.100	Tapas finales diseñadas para enrollar el cable negro
---------	--



Encontrará más información en www.bachmann.com.