



PRIMO 2

Outre son matériau haut de gamme et ses fonctionnalités pratiques, PRIMO 2 se distingue par un design moderne. Des obturateurs sans vis variables sont garants d'un style sans aucun compromis. En parallèle, le dispositif d'enroulement de câble permet de ranger facilement le bureau et une boucle design fournie en option assure une grande flexibilité. En position flottante, vissée ou suspendue, PRIMO 2 se montre toujours sous un jour attractif tout en assurant la distribution électrique si importante dans les espaces modernes, au bureau et à la maison.

À la croisée de la fonction et du design : PRIMO 2 séduit par ses nouvelles variantes techniques, spécifiques aux applications et ergonomiques. Il est possible de personnaliser le produit en intégrant, par exemple, un parasurtenseur, un chargeur USB A et USB C ou un disjoncteur de courant de défaut classique.

AVANTAGES

- **Obturateurs sans vis**
- **Possibilité de montage dissimulé**
- **Enroulement de câble pour un aspect plus ordonné**
- **Boucle de suspension en option**
- **Design épuré et séduisant**

RÉCOMPENSES

DESIGN PLUS
powered by **light+building**
2020



**BACH
MANN**
We power your life.

PRIMO 2

#						
---	--	--	--	--	--	--

Prise à contact de protection | Câble d'alimentation : 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² avec fiche soudée à contact de protection

350.000	6	35°				
350.001	6	35°	•			
350.002	6	35°	•	•		
350.003	6	35°		•		
350.004	6	35°	•	•	•	
350.005	6	35°				•
350.006	3	35°	•			
350.007	3	35°				
350.008	3	35°				A/C 22W



350.006

#						
---	--	--	--	--	--	--

UK | Câble d'alimentation : 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² avec fiche mâle UK

350.030	6	45°	•			
350.031	6	45°				
350.032	3	45°				
350.033	3	45°	•			



350.007

#						
---	--	--	--	--	--	--

UTE | Câble d'alimentation : 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² avec fiche soudée à contact de protection

350.050	6	35°	•			
350.051	6	35°				
350.052	3	35°				
350.053	3	35°	•			



350.000

#						
---	--	--	--	--	--	--

Prise suisse | Câble d'alimentation : 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² avec fiche mâle suisse

350.070	6	90°	•			
350.071	6	90°				
350.072	3	90°				
350.073	3	90°	•			



350.001

#						
---	--	--	--	--	--	--

P40 | Câble d'alimentation : 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² avec fiche soudée à contact de protection

350.080	6	35°	•			
350.081	6	35°				
350.082	3	35°				
350.083	3	35°	•			



350.003

#	
---	--

Accessoires

350.100	Obturbateurs avec dispositif d'enroulement de câble Noir
---------	--



350.002