



# PRIMO 2

PRIMO 2 si contraddistingue per il materiale di alta qualità e le pratiche funzioni, nonché per un design moderno. Le diverse piastre terminali senza vite sono un tocco di stile davvero irrinunciabile. Allo stesso tempo, l'avvolgimento del cavo consente di tenere in ordine l'ambiente di lavoro, mentre un occhiello di design (opzionale) garantisce massima flessibilità. Sospesa, avvitata o agganciata: PRIMO 2 è davvero bella e rappresenta la perfetta soluzione di distribuzione di corrente per l'ufficio e la casa moderni.

Combinazione di funzione e design: PRIMO 2 convince con le sue varianti tecniche, specifiche per l'applicazione e orientate alle esigenze dell'utente. Ad esempio è possibile personalizzarla integrando una protezione da sovratensione, un caricatore USB-A e C o un classico salvavita.

## VANTAGGI

- **Piastre terminali senza viti**
- **Montaggio nascosto**
- **Avvolgimento del cavo per ambienti ordinati**
- **Occhiello di sospensione opzionale**
- **Design sobrio ed accattivante**

## AWARDS

**DESIGN PLUS**  
powered by **light+building**  
2020



**BACH  
MANN**

We power your life.

## PRIMO 2

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

**Pres a con messa a terra** | Linea di alimentazione: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm<sup>2</sup> con connettore angolare con messa a terra

350.000	6	35°					
350.001	6	35°	•				
350.002	6	35°	•	•			
350.003	6	35°		•			
350.004	6	35°	•	•	•		
350.005	6	35°				•	
350.006	3	35°	•				
350.007	3	35°					
350.008	3	35°					A/C 22W



350.006



350.007

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

**UK** | Linea di alimentazione: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm<sup>2</sup> con spina UK

350.030	6	45°	•				
350.031	6	45°					
350.032	3	45°					
350.033	3	45°	•				



350.000

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

**UTE** | Linea di alimentazione: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm<sup>2</sup> con connettore angolare con messa a terra

350.050	6	35°	•				
350.051	6	35°					
350.052	3	35°					
350.053	3	35°	•				



350.001

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

**Pres a svizzera** | Linea di alimentazione: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm<sup>2</sup> con spina svizzera

350.070	6	90°	•				
350.071	6	90°					
350.072	3	90°					
350.073	3	90°	•				



350.003

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

**P40** | Linea di alimentazione: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm<sup>2</sup> con connettore angolare con messa a terra

350.080	6	35°	•				
350.081	6	35°					
350.082	3	35°					
350.083	3	35°	•				



350.002

#	
---	--

### Accessori

350.100	Piastre terminali con avvolgimento del cavo   nero
---------	--