

TWIST 2

BENEFICIOS

- Cómodo mecanismo de apertura automática con amortiguador integrado
- Carga rápida de equipos gracias al potente cargador USB A/C de 22 vatios
- Sin antiestéticas huellas dactilares, gracias a las superficies de alta calidad con revestimiento antihuellas
- Cubierta desmontable en dos variantes diferentes para una limpieza sencilla y cómoda

DISTINCIONES





Los nuevos TWIST 2 se pueden abrir automáticamente pulsando un botón y utilizar así con mayor comodidad. Después del uso, la cubierta se cierra de forma manual, segura y fácil. Gracias al nuevo revestimiento antihuellas, se reducen las marcas de uso y las huellas dactilares. La cubierta desmontable facilita la limpieza.

TWIST 2 seduce por su diseño fresco e innovador, con superficies de alta calidad. TWIST 2 está ahora también disponible en forma rectangular con un cargador USB A/C de 22 vatios para cargar rápidamente los equipos.


Una mejora del excelente diseño compacto para la cocina, el salón y la oficina.



TWIST 2 redondo

• Material: tapa de protección: metal | Enchufe: plástico

• Profundidad de montaje: 40 mm







004	946.200

#	\odot	\odot	→	←		
Óptica de acero inoxidable Entrada de corriente: cable de 2,0 m con vainas para cable y clavija para montar incluida						
946.000	2			42,5 × 115 mm		
946.002		2		42,5 × 115 mm		
946.004	1		A&C 22 W	42,5 × 115 mm		
946.006		1	A&C 22 W	42,5 × 115 mm		
Negro mate (barnizado, similar a RAL 9005) Entrada de corriente: cable de 2,0 m con vainas para cable y clavija para montar incluida						
946.100	2			42,5 × 115 mm		
946.102		2		$42,5 \times 115 \text{ mm}$		
946.104	1		A&C 22 W	42,5 × 115 mm		
946.106		1	A&C 22 W	42,5 × 115 mm		
Blanco mate (barnizado, similar a RAL 9010) Entrada de corriente: cable de 2,0 m con vainas para cable y clavija para montar incluida						
946.200	2			42,5 × 115 mm		
946.202		2		42,5 × 115 mm		
946.204	1		A&C 22 W	42,5 × 115 mm		
946.206		1	A&C 22 W	42,5 × 115 mm		

TWIST 2 rectangular

• Material: placa de protección: metal | Enchufe: plástico

• Profundidad de montaje: 40 mm

• Grosor del tablero: a partir de 8 mm





#	\odot	\odot	→	← →		
Óptica de acero inoxidable Entrada de corriente: cable de 2,0 m con vainas para cable y clavija para montar incluida						
946.001	2			$42,5 \times 115 \times 115 \text{ mm}$		
946.003		2		$42,5 \times 115 \times 115 \text{ mm}$		
946.005	1		A&C 22 W	$42,5 \times 115 \times 115 \text{ mm}$		
946.007		1	A&C 22 W	$42,5 \times 115 \times 115 \text{ mm}$		
Negro mate (barnizado, similar a RAL 9005) Entrada de corriente: cable de 2,0 m con vainas para cable y clavija para montar incluida						
946.101	2			$42,5 \times 115 \times 115 \text{ mm}$		
946.103		2		$42,5 \times 115 \times 115 \text{ mm}$		
946.105	1		A&C 22 W	$42,5 \times 115 \times 115 \text{ mm}$		
946.107		1	A&C 22 W	$42,5 \times 115 \times 115 \text{ mm}$		
Blanco mate (barnizado, similar a RAL 9010) Entrada de corriente: cable de 2,0 m con vainas para cable y clavija para montar incluida						
946.201	2			$42,5 \times 115 \times 115 \text{ mm}$		
946.203		2		$42,5 \times 115 \times 115 \text{ mm}$		
946.205	1		A&C 22 W	42,5 × 115 × 115 mm		
946.207		1	A&C 22 W	42,5 × 115 × 115 mm		



Con tan solo 40 mm de profundidad de montaje, el TWIST es tan compacto que incluso es posible un montaje sobre cajones.