



Apertura
automatica
tramite
pulsante

TWIST 2

BENEFICI

- Comodo **meccanismo di apertura automatico** con ammortizzatore integrato
- Ricarica rapida di dispositivi grazie al potente **caricatore USB A/C da 22 watt**
- Nessuna fastidiosa impronta delle dita grazie a superfici di alta qualità con **rivestimento anti-impronte**
- **Coperchio rimovibile** in due diverse varianti di forma per pulizia semplice e comoda

RICONOSCIMENTI



reddot winner 2022



Il nuovo TWIST 2 si apre automaticamente con un pulsante ed è quindi molto comodo da utilizzare. Dopo l'utilizzo, il coperchio si chiude manualmente in modo semplice e sicuro. Il nuovo rivestimento anti-impronte consente di ridurre le macchie e le impronte delle dita. Il coperchio rimovibile semplifica la pulizia.

TWIST 2 si caratterizza per il design fresco e innovativo e per le superfici di qualità superiore rispetto allo standard di mercato. Ora è disponibile anche in versione quadrata e con caricatore rapido USB A/C da 22 watt .

Un design moderno, compatto e di alta qualità per cucina, soggiorno e ufficio.

**BACH
MANN**

We power your life.

TWIST 2 Rotondo

- Materiale: disco di copertura: metallo | Presa: plastica
- Profondità di montaggio: 40 mm
- Spessore del piano: a partire da 8 mm



#				
Effetto acciaio inox Ingresso alimentazione: cavo da 2,0 m con puntalini e spina di montaggio in dotazione				
946.000	2			42,5 x 115 mm
946.002		2		42,5 x 115 mm
946.004	1		A&C 22W	42,5 x 115 mm
946.006		1	A&C 22W	42,5 x 115 mm
Nero opaco (verniciato, simile a RAL9005) Ingresso alimentazione: cavo da 2,0 m con puntalini e spina di montaggio in dotazione				
946.100	2			42,5 x 115 mm
946.102		2		42,5 x 115 mm
946.104	1		A&C 22W	42,5 x 115 mm
946.106		1	A&C 22W	42,5 x 115 mm
Bianco opaco (verniciato, simile a RAL 9010) Ingresso alimentazione: cavo da 2,0 m con puntalini e spina di montaggio in dotazione				
946.200	2			42,5 x 115 mm
946.202		2		42,5 x 115 mm
946.204	1		A&C 22W	42,5 x 115 mm
946.206		1	A&C 22W	42,5 x 115 mm

TWIST 2 Quadrato

- Materiale: piastra di copertura: metallo | Presa: plastica
- Profondità di montaggio: 40 mm
- Spessore del piano: a partire da 8 mm



#				
Effetto acciaio inox Ingresso alimentazione: cavo da 2,0 m con puntalini e spina di montaggio in dotazione				
946.001	2			42,5 x 115 x 115 mm
946.003		2		42,5 x 115 x 115 mm
946.005	1		A&C 22W	42,5 x 115 x 115 mm
946.007		1	A&C 22W	42,5 x 115 x 115 mm
Nero opaco (verniciato, simile a RAL9005) Ingresso alimentazione: cavo da 2,0 m con puntalini e spina di montaggio in dotazione				
946.101	2			42,5 x 115 x 115 mm
946.103		2		42,5 x 115 x 115 mm
946.105	1		A&C 22W	42,5 x 115 x 115 mm
946.107		1	A&C 22W	42,5 x 115 x 115 mm
Bianco opaco (verniciato, simile a RAL 9010) Ingresso alimentazione: cavo da 2,0 m con puntalini e spina di montaggio in dotazione				
946.201	2			42,5 x 115 x 115 mm
946.203		2		42,5 x 115 x 115 mm
946.205	1		A&C 22W	42,5 x 115 x 115 mm
946.207		1	A&C 22W	42,5 x 115 x 115 mm



Con **solo 40 mm** di profondità, TWIST è così compatto che può essere montato anche sopra i cassettei.

