



Todo lo que  
un puesto  
de trabajo  
necesita

# CM Mini Port Replikator

## BENEFICIOS

- **Alimentación todo en uno**
- **Cargar, Internet, pantalla**
- **Aporta orden y estética**
- **Para DESK 2, CONI y Co**
- **Idóneo para Desk Sharing**

Conexión a Internet, alimentación de corriente, conexión a una pantalla: el Mini Port Replikator reúne todo lo que necesita un portátil y lo integra de forma limpia en un campo de conexión. Así, con un solo cable puede usarse todo el equipo del escritorio y la superficie de trabajo queda sin cables.

Las docking stations, los replicadores de puertos y otros aparatos similares solo ofrecen un cable que alimenta el portátil, pero trasladan las interfaces a la superficie de trabajo y ocupan mucho espacio. Ahora, con el Mini Port Replikator, esta interfaz se integra en un DESK 2, un POWER FRAME u otros puntos de conexión. Se conecta mediante USB-C y el portátil recibe alimentación eléctrica, se proyecta en un monitor y se conecta con Internet. La conexión USB-A permite conectar equipos adicionales. El conjunto del sistema funciona mediante "Plug&Play".

**BACH  
MANN**

We power your life.

## CM Mini Port Replicator y accesorios módulo Custom



917.229



917.084



917,1212

#



### Módulo Custom Mini Port Replicator

917.229	Módulo Custom Mini Replicator   USB tipo C PD 2.0 hasta 100 W (20 Vcd/3,0 A   2 x USB tipo A Datos (5 V 500 mA máx.)   Mini DisplayPort 1.2 (UHD 3840 x 2160 @ 60 Hz)   Ethernet 100 Mbps conector RJ45   Entrada de corriente USB tipo C hasta 100 W
---------	---

### Cable de conexión USB 3.1 tipo C

918.203	Cable de conexión USB-C 3.1   Gen 2, PD 100 W   Lado 1: conector macho USB tipo C y lado 2: conector macho USB tipo C   Longitud 1,0 m   Negro
---------	--

### Cable de conexión Mini DisplayPort / DisplayPort

918.204	Cable de conexión Mini DisplayPort a DisplayPort   Lado 1: Mini DisplayPort 1.2   Lado 2: DisplayPort 1.2   Longitud 1,5 m   Negro
---------	--

### Cable de conexión Mini DisplayPort / HDMI

918.205	Cable de conexión Mini DisplayPort a HDMI   4K 60 Hz   Lado 1: Mini DisplayPort 1.2   Lado 2: HDMI 2.0   Longitud 1,5 m   Negro
---------	---

### Adaptador de carga

918.194	Adaptador de carga USB PD 65 W con conector macho USB tipo C y latiguillo de 1,5 m   Entrada: CA 100 V~240 V~/1,5 A/50/60 Hz   Salida tipo C 5 V~3 A/9 V~3 A/12 V~3 A/15 V~3 A/20 V~3,25 A   Negro
---------	--

### Cable adaptador IEC C y conector macho UK

304,1055	Cable para adaptador de carga conector hembra IEC C5 a conector macho UK   Lado 1: conector macho BS13A   Lado 2: enchufe IEC_C5   Longitud 1,0 m H05VV-F 3G 0,75 mm <sup>2</sup>   Negro
----------	---

### Cable adaptador IEC C y conector macho CEE

304,1054	Cable para adaptador de carga conector hembra IEC C5 a clavija acodada   Lado 1: conector macho GEE7/7   Lado 2: enchufe IEC_C5   Longitud 1,0 m H05VV-F 3G 0,75 mm <sup>2</sup>   Negro
----------	--

#



### Módulo keystone USB 3.1 tipo C keystone

917,1212	USB 3.1. tipo C compatible con PD 60 W   Lado frontal: conector hembra USB-C   Lado posterior: conector macho USB-C con cable de aprox. 0,5 m   Negro   Profundidad de montaje necesaria aprox. 50 mm
----------	---

### Módulo Custom 3 x pasamuros

917.084	2 x hasta Ø 6 mm   1 x hasta Ø 8 mm   Módulo con recorte para el paso de cables, p. ej., USB-C   Negro
---------	--

