



# Profi-Kabeltrommel

Die BACHMANN Profi-Kabeltrommeln zeichnen sich durch eine besonders stabile Konzeption aus. Sie sind geeignet zum ständigen Gebrauch auf Baustellen und in rauen Umgebungen. Darüber hinaus sind sie nach DGUV-I 203-006 für den Baustelleneinsatz zugelassen.

Der Trommelkörper besteht entweder aus feuerverzinktem Stahlblech oder aus hochbruchfestem Spezialkunststoff. Beide Varianten überzeugen durch außerordentliche Bruchfestigkeit. Der Stahlblechkörper ist mit einer Schutzisolierung ausgestattet und erhöht auf diese Weise den Schutz vor Berührungsspannung. Ein abfederndes Gestell auf der Rückseite dämpft Stöße aller Art und sorgt für hohe Belastbarkeit beider Varianten. Das Doppelrohrgestell verleiht der Statik zusätzliche Stabilität und Standfestigkeit.

## VORTEILE

- Bruchfeste Trommelkörper
- Kabellängen bis zu 40m
- Stoßdämpfendes Gestell
- Ergonomischer Griff
- DGUV-I-203-006 konform

## Profi-Kabeltrommeln

- 3xSchutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel
- Stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell
- Sterngriffbremse, rutschfestem 2-Komponentengriff, Leitungsführung und integriertem Thermoschutzschalter
- Spritzwassergeschützt - für den Einsatz im Freien und auf Baustellen
- DGUV-I-203-006 konform



399.190



399.194

| # |  |
|---|--|
|---|--|

### Kunststoffgehäuse | hochbruchfester Spezialkunststoff

|         |                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 399.190 | 25 m H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>   Schutzkontakt-Zentralstecker   Kabeltrommel rot/schwarz                         |
| 399.191 | 40 m H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>   Schutzkontakt-Zentralstecker   Kabeltrommel rot/schwarz                         |
| 399.192 | 40 m H07RN-F 3G 2,5 mm <sup>2</sup>   Schutzkontakt-Zentralstecker   Kabeltrommel rot/schwarz                         |
| 399.193 | 40 m H07BQ-F 3G 2,5 mm <sup>2</sup>   Schutzkontakt-Zentralstecker   Kabeltrommel rot/schwarz   1x USB-A Port 5 V/1 A |

### IronCoat Trommelkörper | feuerverzinktes Stahlblech mit Spezial-Schutzisolierung

|         |                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 399.194 | 25 m H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>   Schutzkontakt-Zentralstecker   Kabeltrommel silber/rot/schwarz |
| 399.195 | 40 m H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>   Schutzkontakt-Zentralstecker   Kabeltrommel silber/rot/schwarz |

## Profi-CEE-Kabeltrommeln

- 2xSchutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel (IP44)
- 1xCEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig
- Stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell
- Sterngriffbremse, rutschfestem 2-Komponentengriff, Leitungsführung und integriertem Thermoschutzschalter
- Spritzwassergeschützt - für den Einsatz im Freien und auf Baustellen
- DGUV-I-203-006 konform



399.196



399.197

| # |  |
|---|--|
|---|--|

### Kunststoff Trommelkörper

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 399.196 | 25 m H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>   CEE-Stecker   Kabeltrommel rot/schwarz |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|

### IronCoat Trommelkörper

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 399.197 | 25 m H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>   CEE-Stecker   Kabeltrommel silber/rot/schwarz |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Profi-Geräte-kabeltrommeln

- 3-Wege Vollgummi-Schutzkontaktkupplung mit Klappdeckel (IP44)
- Sterngriffbremse, rutschfestem 2-Komponentengriff, Leitungsführung und integriertem Thermoschutzschalter
- Spritzwassergeschützt - für den Einsatz im Freien und auf Baustellen
- DGUV-I-203-006 konform



399.198

| # |  |
|---|--|
|---|--|

### IronCoat Trommelkörper

|         |                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 399.198 | 40 m (38,5 m + 1,5 m) H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>   Schutzkontakt-Zentralstecker   Kabeltrommel rot/schwarz |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Mehr produktspezifische Varianten finden Sie auf [www.bachmann.com](http://www.bachmann.com).