



OCHNO Systems

OCHNO crea la sala de reuniones perfecta para los usuarios. Los usuarios pueden alternar entre sus propios equipos y los sistemas para conferencias instalados, compartir contenidos fácilmente y cargar sus equipos a la vez. ¡Solo se necesita un cable!

OCHNO es sencillo de entender, funciona mediante Plug and Play y puede instalarse en cualquier sala de reuniones: basta un cable para la conexión con el equipo, p. ej., el portátil del usuario. Un elegante conector en el tablero de la mesa (con botón LED) establece la conexión con el hub debajo de la mesa y permite controlar el equipo. Lo especial es que el hub establece una conexión con cada dispositivo sea cual sea el fabricante o sistema operativo. Opciones para compartir y cargar incluidas. El sistema también ofrece todas las ventajas de USB-C (100-W-Charging, USB 2.0 y USB 3.1, un DisplayPort y Alt Mode).

Además, no solo es posible compartir contenidos. Con OCHNO también son posibles distintos niveles de integración de plataformas de comunicación (como Microsoft Teams o Zoom).

OCHNO: Un sistema fácil de instalar que prescinde de drivers y apps, y dice adiós al caos que suponen las distintas interfaces y cables: ¡bienvenidos a la sala de reuniones inteligente!

VENTAJAS

- **Concepto Plug and Play con USB-C**
- **BYOD y sistema videoconferencia**
- **Sin drivers, apps ni enredos**
- **Todas las ventajas de USB-C**
- **Escalable hasta 16 usuarios por sala**

Power Conference

- Equipo básico
- 4 × conexiones USB-C
- 1 × conexión HDMI
- 2 × USB-A para hardware externo



920.0004

#	
920.0004	Power Conference 4 × USB-C hasta 100 W con tornillo de inmovilización (M2) 2 × USB-A 3.0 HDMI 2.0 RJ45 2 × USB-A 2.0 para teclas LED WiFi: Antena externa

Conector

- Aluminio anodizado
- compatible con función de carga «Power Delivery» hasta 100 W
- Grosor de mesa: 10-30 mm
- Diámetro de taladro: 18 mm



920.0001



920.0002

#	
---	--

Conector LED | Conector hembra USB-C 3,1 Gen2 | Con tornillo de inmovilización

920.0001	Conector con pulsador LED integrado PD 1 × 100 W Longitud 1,0 m Plateado
920.0002	Conector con pulsador LED integrado PD 1 × 100 W Longitud 1,0 m Negro

Accesorio conector LED | Adaptador de conmutador

920.0003	Adaptador de conmutador Con 4 puertos para conector de aluminio con LED RGB y pulsador integrado
----------	--



920.0006



920.0007



920.0011



920.0009

Cable de conexión USB-C

#	
Cable USB-C 3.1 Gen 2 PD hasta 100 W Con chip EMCA	
920.0006	Longitud 0,7 m Plateado Lado 1: conector macho USB-C recto Lado 2: conector macho USB-C recto
920.0007	Longitud 0,7 m Plateado Lado 1: conector macho USB-C en ángulo Lado 2: conector macho USB-C recto
920.0011	Longitud 0,7 m Negro Lado 1: conector macho USB-C en ángulo Lado 2: conector macho USB-C recto
920.0009	Longitud 2,0 m Negro Lado 1: conector macho USB-C con cierre roscado Lado 2: conector macho USB-C

Accesorios



920.0005

#	
920.0005	Adaptador de conexión para O-PC-3 a O-PC-3 Longitud 2,0 m Negro
920.0008	Adaptador HDMI y entrada USB-A 2.0 a salida USB-C Longitud 0,25 m Plateado/blanco Lado 1: USB-A Lado 2: HDMI y USB-C