



CONNECTUS

OPERATE PRODUCE PERFO

Quand on est bon, on peut devenir encore meilleur !

Raccorder et démarrer : notre bloc multiprise CONNECTUS est synonyme de simplicité depuis des années. Plus d'un million de produits vendus prouvent qu'il n'existe nulle part ailleurs une telle qualité commerciale à un prix aussi équitable. Idéal pour les environnements professionnels et semi-professionnels !

Le bloc multiprise fiable CONNECTUS est de retour avec une qualité durable et une foule de nouvelles fonctionnalités et il séduit par ses détails pratiques. Des orifices de montage supplémentaires multiplient les possibilités de fixation. Ainsi, le bloc multiprise peut être monté de manière permanente avec des vis et des clous ou temporairement avec des serre-câbles, presque partout. Outre des points forts tels que jusqu'à 12 emplacements, un interrupteur pratique et un filtre de réseau et de fréquence, CONNECTUS évolue avec son temps : Le nouveau chargeur USB optionnel de 22 watts vous permet également de connecter les smartphones, tablettes et autres terminaux mobiles de manière particulièrement confortable, sans adaptateur secteur supplémentaire.

Avantages

- Charge rapide préservant la batterie grâce au chargeur USB-A/C
- Diverses variantes
- Dispositif optimal d'enroulement de câble
- Diverses possibilités de montage
- La qualité professionnelle au meilleur prix



Plus d'informations :
www.bachmann.com/connectus

**BACH
MANN**
We power your life



FORM FACILITATE CONNECT

LE NOUVEAU CONNECTUS

Le compagnon idéal pour de nombreux cas d'application.

Les artisans professionnels apprécient sa qualité et sa fiabilité, les bricoleurs amateurs sont séduits par la nouvelle fonction USB pratique. Les petites et moyennes entreprises sont convaincues par le rapport qualité-prix.

Mais le nouveau CONNECTUS est également très utile dans les écoles et les administrations : les exigences de qualité élevées et les nouveaux embouts orange disponibles en option garantissent une sécurité maximale dans les lieux publics.

Découvrez le nouveau CONNECTUS : pour un prix raisonnable, vous bénéficiez d'un bloc multiprise de qualité supérieure avec des fonctions modernes. Simple et pratique : CONNECTUS reste le bloc multiprise idéal pour tous ceux qui veulent se concentrer sur l'essentiel.



CONNECTUS

- Câble d'alimentation : 2,0 m H05VV-F3 G1,5 mm², noir
- avec fiche coudée à contact de protection
- Profilé plastique : gris
- Embouts design avec trou oblong pour montage mural et possibilité de fixation pour serre-câbles : noir

| # | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------|---------|
| BM005901 | 12 | | | | | | | | | 709 x 74 x 43 mm | |
| BM005902 | 9 | | | | | | | | | 582 x 74 x 43 mm | |
| BM005905 | 6 | | | | | | | | | 454 x 74 x 43 mm | |
| BM005906 | 4 | | | | | | | | | 360 x 74 x 43 mm | |
| BM005932 | | 6 | | | | | | | | 454 x 74 x 43 mm | |
| BM005933 | | 4 | | | | | | | | 360 x 74 x 43 mm | |
| Avec bouton externe Câble de 1,5 m jusqu'à la fiche mâle Câble de 1,5 m jusqu'au commutateur | | | | | | | | | | | |
| BM005907 | 6 | | | | | | | | | 700 x 74 x 43 mm | |
| Avec parasurtenseur | | | | | | | | | | | |
| BM005904 | 6 | | | | | | | | | 496 x 74 x 43 mm | |
| Avec parasurtenseur PLUS | | | | | | | | | | | |
| BM005925 | 6 | | | | | | | | | 490 x 74 x 43 mm | |
| Avec parasurtenseur-PLUS et filtre de réseau et de fréquence-PLUS | | | | | | | | | | | |
| BM005924 | 6 | | | | | | | | | 582 x 74 x 43 mm | |
| Avec parasurtenseur et filtre de réseau et de fréquence | | | | | | | | | | | |
| BM005903 | 6 | | | | | | | | | 582 x 74 x 43 mm | |
| BM005931 | | 6 | | | | | | | | 582 x 74 x 43 mm | |
| Avec chargeur USB A/C 22 W | | | | | | | | | | | |
| BM005920 | 6 | | | | | | | | | 516 x 74 x 43 mm | A&C 22W |
| BM005939 | | 6 | | | | | | | | 516 x 74 x 43 mm | A&C 22W |



BM005901



BM005902



BM005904



BM005905



BM005906

CONNECTUS

- Câble d'alimentation : 2,0 m H05VV-F3 G1,5 mm², noir
- avec fiche coudée à contact de protection
- Profilé plastique : noir
- Embouts design avec trou oblong pour montage mural et possibilité de fixation pour serre-câbles : noir

| # | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| BM005908 | 12 | | | | | | | | | 709 x 74 x 43 mm | |
| BM005909 | 9 | | | | | | | | | 590 x 74 x 43 mm | |
| BM005912 | 6 | | | | | | | | | 454 x 74 x 43 mm | |
| BM005913 | 4 | | | | | | | | | 360 x 74 x 43 mm | |
| BM005935 | | 6 | | | | | | | | 454 x 74 x 43 mm | |
| BM005936 | | 4 | | | | | | | | 360 x 74 x 43 mm | |
| Avec bouton externe Câble de 1,5 m jusqu'à la fiche mâle Câble de 1,5 m jusqu'au commutateur | | | | | | | | | | | |
| BM005914 | 6 | | | | | | | | | 700 x 74 x 43 mm | |
| Avec parasurtenseur | | | | | | | | | | | |
| BM005911 | 6 | | | | | | | | | 490 x 74 x 43 mm | |
| Avec parasurtenseur PLUS | | | | | | | | | | | |
| BM005927 | 6 | | | | | | | | | 490 x 74 x 43 mm | |



BM005908



BM005913



BM005914



BM005927

CONNECTUS

- Câble d'alimentation : 2,0 m H05VV-F3 G1,5 mm², noir
- avec fiche coudée à contact de protection
- Profilé plastique : noir
- Embouts design avec trou oblong pour montage mural et possibilité de fixation pour serre-câbles : noir

| # | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------------------|
| Avec parasurtenseur-PLUS et filtre de réseau et de fréquence-PLUS | | | | | | | | | |
| BM005926 | 6 | | • | | | • | • | | 582 x 74 x 43 mm |
| Avec parasurtenseur et filtre de réseau et de fréquence | | | | | | | | | |
| BM005910 | 6 | | • | • | • | | | | 582 x 74 x 43 mm |
| BM005934 | | 6 | • | • | • | | | | 582 x 74 x 43 mm |
| Avec chargeur USB A/C 22 W | | | | | | | | | |
| BM005922 | 6 | | • | | | | | | 590 x 74 x 43 mm A&C 22W |
| BM005941 | | 6 | • | | | | | | 590 x 74 x 43 mm A&C 22W |



BM005926



BM005910



BM005941

CONNECTUS

- Câble d'alimentation : 2,0 m H07BQ-F3 G1,5 mm², orange
- avec fiche coudée à contact de protection
- Profilé plastique : noir
- Embouts design avec trou oblong pour montage mural et possibilité de fixation pour serre-câbles : orange

| # | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|--|------------------|--|
| BM005918 | 9 | | | • | | | | 590 x 74 x 43 mm | |
| BM005917 | 6 | | | • | | | | 454 x 74 x 43 mm | |
| BM005919 | 4 | | | • | | | | 360 x 74 x 43 mm | |
| BM005937 | | 6 | | • | | | | 454 x 74 x 43 mm | |
| BM005938 | | 4 | | • | | | | 360 x 74 x 43 mm | |
| Avec parasurtenseur | | | | | | | | | |
| BM005916 | 6 | | | • | • | | | 490 x 74 x 43 mm | |
| Avec parasurtenseur et filtre de réseau et de fréquence | | | | | | | | | |
| BM005915 | 6 | | | • | • | • | | 582 x 74 x 43 mm | |



BM005918



BM005937



BM005915

CONNECTUS

- Câble d'alimentation : 2,0 m H05VV-F3 G1,5 mm², noir
- Avec fiche C14 CEI pour appareils froids
- Couleur de la prise : rouge
- Profilé plastique : gris
- Embouts design avec trou oblong pour montage mural et possibilité de fixation pour serre-câbles : noir

| # | | | |
|-------------------------|--|---|------------------|
| Fusible fin 10 A | | | |
| BM005928 | | 3 | 327 x 74 x 43 mm |