



ELEVATOR 2

RELAX COOK ENJOY WOW

Alimente en courant par simple pression d'un bouton

Dans les cuisines modernes, ELEVATOR 2 offre une solution de prise discrète et intelligente. Elle s'élève du plan de travail d'une simple pression et disparaît discrètement une fois inutilisée. Version optimisée du modèle ELEVATOR, elle offre plus de confort et une technologie avancée.

Chargement via USB-C/C jusqu'à 45W ou sans fil avec Qi2 et Magnetic Power Profile : vos appareils se rechargent efficacement, même si l'unité n'est pas déployée.

Protégée contre les projections (IP54), ELEVATOR 2 allie surfaces haut de gamme et montage affleurant pour une esthétique soignée.

Et le meilleur : le perçage standard de 80mm facilite l'installation, y compris en rénovation.

Avantages

- Prise de cuisine escamotable avec ouverture en douceur
- Prise USB-C avec puissance de charge de 45 watts
- Wireless Charging avec Qi2 & MPP
- Protection contre les projections d'eau certifiée IP54
- Découpe standard de 80 mm



Plus d'informations :
<http://bachmann.com/elevator-2>

ELEVATOR 2

- Matériau : Profilé : aluminium | Prise : plastique
- Profondeur de montage (sans câble) : 180mm
- Épaisseur du panneau : 10 – 60mm

#									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aspect inox | Entrée de courant : câble de 2,0 m avec embouts et fiche de montage fournie

BM0020484	2							90°		283 x Ø 114 mm
BM0020489	1					2		90°		283 x Ø 114 mm
BM0020491			2					90°		283 x Ø 114 mm
BM0020494						2		50°		303 x Ø 114 mm
BM0020495					2 (T23)			0°		303 x Ø 114 mm
BM0020496		2						0°		303 x Ø 114 mm
BM0020570	1							90°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020571			1					90°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020572						1		50°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020573					1 (T13)			0°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020574		1						0°	C/C 45 W	303 x Ø 114 mm

Noir mat | Entrée de courant : câble de 0,5 m et ISV

BM0020503	2							90°		283 x Ø 114 mm
BM0020504	1					2		90°		283 x Ø 114 mm
BM0020505			2					90°		283 x Ø 114 mm
BM0020506						2		50°		283 x Ø 114 mm
BM0020507					2 (T23)			0°		283 x Ø 114 mm
BM0020508		2						0°		283 x Ø 114 mm
BM0020580	1							90°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020581			1					90°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020582						1		50°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020583					1 (T13)			0°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020584		1						0°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm

Noir mat | Entrée de courant : câble de 2,0 m avec embouts et fiche de montage fournie

BM0020497	2							90°		283 x Ø 114 mm
BM0020498	1					2		90°		283 x Ø 114 mm
BM0020499			2					90°		283 x Ø 114 mm
BM0020500						2		50°		283 x Ø 114 mm
BM0020501					2 (T23)			0°		283 x Ø 114 mm
BM0020502		2						0°		283 x Ø 114 mm
BM0020575	1							90°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020576			1					90°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020577						1		50°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020578					1 (T13)			0°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020579		1						0°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm

Noir mat | Wireless Charging avec Qi2 & MPP | Entrée de courant : câble de 0,5 m et ISV

BM0020530	1							90°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020531			1					90°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020532						1		50°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020534					1 (T13)			0°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020537		1						0°	C 45 W	283 x Ø 114 mm

Noir mat | Wireless Charging avec Qi2 & MPP | Entrée de courant : câble de 2,0 m avec embouts et fiche de montage fournie

BM0020509	1							90°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020510			1					90°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020521						1		50°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020523					1 (T13)			0°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020527		1						0°	C 45 W	283 x Ø 114 mm

