



ELEVATOR 2

RELAX COOK ENJOY WOW

Energia con un singolo tocco

ELEVATOR 2 è la torretta a scomparsa per cucine di design. Con un solo gesto, emerge dal piano di lavoro quando serve energia e scompare quando non serve più. Evoluzione del modello ELEVATOR, offre maggiore comfort e tecnologia avanzata.

Ricarica via USB-C/C fino a 45W o in wireless con Qi2 e Magnetic Power Profile: i dispositivi si caricano in modo efficiente, anche quando la presa è chiusa.

Con protezione IP54, ELEVATOR 2 combina materiali di qualità e incasso a filo con un look accattivante.

Il vantaggio: il foro standard da 80mm agevola l'installazione, anche come retrofit.

Vantaggi

- Presa da cucina a scomparsa con apertura soft
- Presa USB-C con potenza di ricarica di 45 watt
- Wireless Charging con Qi2 e MPP
- Protezione dagli spruzzi d'acqua certificata IP54
- Foro standard da 80mm



Ulteriori informazioni:
<http://bachmann.com/elevator-2>

ELEVATOR 2

- Materiale: Profilo: alluminio | Presa: plastica
- Profondità di montaggio (senza cavi): 180mm
- Spessore del piano: 10 – 60mm



Effetto acciaio inox | Ingresso alimentazione: Cavo da 2,0m con puntalini e spina di montaggio in dotazione

BM0020484	2							90°		283 x Ø 114 mm
BM0020489	1						2	90°		283 x Ø 114 mm
BM0020491			2					90°		283 x Ø 114 mm
BM0020494						2		50°		303 x Ø 114 mm
BM0020495					2 (T23)			0°		303 x Ø 114 mm
BM0020496		2						0°		303 x Ø 114 mm
BM0020570	1							90°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020571				1				90°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020572							1	50°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020573					1 (T13)			0°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020574		1						0°	C/C 45 W	303 x Ø 114 mm

Nero opaco | Ingresso alimentazione: cavo da 0,5m e ISV

BM0020503	2							90°		283 x Ø 114 mm
BM0020504	1						2	90°		283 x Ø 114 mm
BM0020506						2		50°		283 x Ø 114 mm
BM0020507					2 (T23)			0°		283 x Ø 114 mm
BM0020580	1							90°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020582						1		50°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020583					1 (T13)			0°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm

Nero opaco | Ingresso alimentazione: Cavo da 2,0m con puntalini e spina di montaggio in dotazione

BM0020497	2							90°		283 x Ø 114 mm
BM0020498	1						2	90°		283 x Ø 114 mm
BM0020499			2					90°		283 x Ø 114 mm
BM0020500						2		50°		283 x Ø 114 mm
BM0020501					2 (T23)			0°		283 x Ø 114 mm
BM0020502		2						0°		283 x Ø 114 mm
BM0020575	1							90°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020576				1				90°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020577							1	50°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020578					1 (T13)			0°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020579		1						0°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm

Nero opaco | Wireless Charging con Qi2 e MPP | Ingresso alimentazione: cavo da 0,5m e ISV

BM0020530	1							90°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020531				1				90°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020532							1	50°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020534					1 (T13)			0°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020537		1						0°	C 45 W	283 x Ø 114 mm

Nero opaco | Wireless Charging con Qi2 e MPP | Ingresso alimentazione: Cavo da 2,0m con puntalini e spina di montaggio in dotazione

BM0020509	1							90°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020510				1				90°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020521							1	50°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020523					1 (T13)			0°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020527		1						0°	C 45 W	283 x Ø 114 mm

Argento opaco | Ingresso alimentazione: Cavo da 2,0 m con puntalini

BM0028892						2		50°		283 x Ø 114 mm
BM0028893						1		50°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm

