



ELEVATOR 2

RELAX COOK ENJOY WOW

Führt Strom auf Knopfdruck hoch

ELEVATOR 2 ist die versenkbare Steckdosenlösung für moderne Küchen. Mit einem Fingertipp hebt sich die Steckdosenleiste aus der Arbeitsplatte, ist einsatzbereit, wenn Strom gebraucht wird und dezent versenkt, wenn nicht. Die Weiterentwicklung des bewährten ELEVATOR überzeugt mit zusätzlichem Komfort und neuer Technik.

Ob USB-C/C-Schnellladen mit 45 Watt oder kabelloses Qi2-Laden mit Magnetic Power Profile: Ihre Geräte laden effizient und flexibel, sogar in eingefahrenem Zustand.

Dank IP54 ist ELEVATOR 2 spritzwassergeschützt. Hochwertige Oberflächen und der flache Einbau sorgen für ein aufgeräumtes Gesamtbild.

Und das Beste: Der 80-mm-Standard-Ausschnitt garantiert eine einfache, auch nachträgliche Installation.

Vorteile

- Versenkbare Küchensteckdose mit Soft Opening
- USB-C Steckdose mit 45 Watt Ladeleistung
- Wireless Charging mit Qi2 & MPP
- IP54-zertifizierter Spritzwasserschutz
- 80-mm-Standard-Ausschnitt



Mehr Informationen:
<http://bachmann.com/elevator-2>

ELEVATOR 2

- Material: Profil: Aluminium | Steckdose: Kunststoff
- Einbautiefe (ohne Kabel): 180 mm
- Plattenstärke: 10 – 60 mm



Edelstahl-Optik | Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker

BM0020484	2						90°		283 x Ø 114 mm
BM0020489	1					2	90°		283 x Ø 114 mm
BM0020491			2				90°		283 x Ø 114 mm
BM0020494						2	50°		303 x Ø 114 mm
BM0020495					2 (T23)		0°		303 x Ø 114 mm
BM0020496		2					0°		303 x Ø 114 mm
BM0020570	1						90°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020571			1				90°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020572						1	50°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020573						1 (T13)	0°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020574		1					0°	C/C 45 W	303 x Ø 114 mm

Schwarz matt | Stromeingang: 0,5 m Leitung und ISV

BM0020503	2						90°		283 x Ø 114 mm
BM0020504	1					2	90°		283 x Ø 114 mm
BM0020505			2				90°		283 x Ø 114 mm
BM0020506						2	50°		283 x Ø 114 mm
BM0020507					2 (T23)		0°		283 x Ø 114 mm
BM0020508		2					0°		283 x Ø 114 mm
BM0020580	1						90°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020581			1				90°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020582						1	50°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020583						1 (T13)	0°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020584		1					0°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm

Schwarz matt | Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker

BM0020497	2						90°		283 x Ø 114 mm
BM0020498	1					2	90°		283 x Ø 114 mm
BM0020499			2				90°		283 x Ø 114 mm
BM0020500						2	50°		283 x Ø 114 mm
BM0020501					2 (T23)		0°		283 x Ø 114 mm
BM0020502		2					0°		283 x Ø 114 mm
BM0020575	1						90°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020576			1				90°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020577						1	50°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020578						1 (T13)	0°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020579		1					0°	C/C 45 W	283 x Ø 114 mm

Schwarz matt | Wireless Charging mit Qi2 & MPP | Stromeingang: 0,5 m Leitung und ISV

BM0020530	1						90°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020531			1				90°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020532						1	50°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020534						1 (T13)	0°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020537		1					0°	C 45 W	283 x Ø 114 mm

Schwarz matt | Wireless Charging mit Qi2 & MPP | Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker

BM0020509	1						90°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020510			1				90°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020521						1	50°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020523						1 (T13)	0°	C 45 W	283 x Ø 114 mm
BM0020527		1					0°	C 45 W	283 x Ø 114 mm

